

VLT^{E-3,E3/L3}

V-STEEL L-TRACTION

Las V-STEEL L-TRACTION radiales tienen un diseño de base ancha no direccional para máquinas raspadoras, volquetes articulados, y cargadoras de neumáticos.



Características especiales

- Tracción radial que provee gran productividad y larga vida útil.
- Banda de rodamiento no direccional, autolimpiante de desgaste uniforme.
- Amplia superficie de contacto que proporciona una excelente tracción y flotación, con gran confort de manejo.

VLT E-3,E3/L3

V-STEEL L-TRACIO



CATEGORIA	Medida	Cant. de telas/ Estrellas	Compuesto/ Construcción	TRA	Artículo	Peso promedio	OTD (32ND)	Diámetro	Ancho
Pequeño Sin Camara	23.5R25	2*	E2A	E-3	422940	770	54	63.9	24.3
	23.5R25	MS	DE2	E3/L3	421960	770	54	63.9	24.3
Grande Sin Camara	26.5R25	MS	DE2	E3/L3	421979	970	57	69.1	25.7
	29.5R25	MS	DE2	E3/L3	421987	1,300	60	74.2	30.0
	750/65R25	MS	DE2	E3/L3	420220	1,020	54	64.0	30.1
	33.25R29	2*	E2A	E-3	427645	1,830	68	81.7	34.0
	37.25R35	2*	E1A	E-3	427985	2,650	75	94.0	37.6
	37.25R35	2*	E2A	E-3	428002	2,650	75	94.0	37.6
	40.5/75R39	2*	E1A	E-3	428172	3,580	73	102.6	39.4
	40.5/75R39	2*	E2A	E-3	428138	3,580	73	102.6	39.4