

Banda de rodadura profunda - Ayuda a resistir cortes y daños por impacto.

Diseño Hombro Cuadrado - Empuja los escombros a un lado, protegiendo la pared lateral de cortes y daños.



Profundidad de ranura uniforme - Proporciona una tracción consistente cuando el neumático se desgasta en condiciones moderadas a severas.

Eyectores de piedra de ranura - Proporciona una mejor expulsión de piedras para proteger las correas de posibles daños en la perforación de piedra y mejorar la durabilidad de la carcasa.

CATEGORÍA	MEDIDA	RANKING	CONSTRUCCIÓN / COMPUESTO	CÓDIGO TRA	NºART	PESO	PROFUNDIDAD ESTRIA (32ND)	DIÁMETRO	ANCHO NEUMÁTICO
GRANDE SIN CÁMARA	26.5R25	MS	DE2	E4/L4	423971	1230	72	70.0	27.0
	29.5R25	MS	DE2	E4/L4	424196	1590	76	75.0	30.2
	29.5R29	MS	DE2	E4/L4	424188	1690	76	78.7	30.5
	35/65R33	MT	DUH	L-4	003789	2380	79	81.7	35

MS - 1*/2* MT - 2*/4*

	Tipo de servicio	Ranking	Presión inflado	Límite de carga (lb)
MT	Transporte subterráneo	*4	116	64,000
	Cargador	*2	94	61,500

All specifications are estimates based on production model.

Off-road tire limited warranty information is available from your Bridgestone representative or dealer.